

Kontrollvåg

Techik



Model	IXL-160	IXL-230S	IXL-230L	IXL-300	IXL-400	IXL-500	
Mätområde	10~600g	20~2000g	20~2000g	20~5000g	0.2~10kg	0.5~20kg	
Skalintervall	0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	1g	1g	
Mätnoggrannhet	±0.1g	±0.2g	±0.2g	±0.5g	±1g	±2g	
Max avsökningshastighet	250st/min	200st/min	155st/min	140st/min	105st/min	75st/min	
Bandhastighet	70m/min	70m/min	70m/min	70m/min	70m/min	60m/min	
Vägd produktstorlek	Bredd	150mm	220mm	220mm	290mm	390mm	490mm
	Längd	200mm	250mm	350mm	400mm	500mm	700mm
Vägningsyta	Bredd	160mm	230mm	230mm	300mm	400mm	500mm
	Längd	280mm	350mm	450mm	500mm	650mm	800mm
Bildskärm	7-tums beröringsstyrd LCD skärm						
Produktminne kvantitet	100 olika						
Antal sorterings segment	2 eller 3						
Utkastare	(tillval)						
Nätspänning	AC230V50Hz (Andra spänningar som tillval)						
Skyddsklass	IP30/IP54/IP66						
Ingående material	SUS304						

Not:

- 1.Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med testprover på transportbandet där noggrannheten dels påverkas av mät hastigheten och dels av vikten.
- 2.Mät hastigheten ovan är helt beroende på produktens uppmätta storlek.
- 3.Utrustningen kan anpassas med avseende på specifika önskemål från kund/användare.